

Boquilla vertical Ø125 – Ø160 – Ø200

Ignífuga



- ✓ Certificado CE.
- ✓ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- ✓ Conector vertical superior, para conectar el distribuidor por la parte superior.
- ✓ Compatible con diámetros estándar de ventilación VMC: 125 mm, 160 mm y 200 mm.
- ✓ Incorpora marcas de corte predefinidas que permiten adaptar fácilmente el conector al diámetro requerido, eliminando el sobrante con precisión.
- ✓ Fabricado en material resistente, ligero y libre de halógenos, ideal para aplicaciones en entornos exigentes.
- ✓ Compatible con tubos rígidos y flexibles, tanto circulares como semi-rígidos en sistemas VMC.
- ✓ Alta estanqueidad gracias a su geometría de acople y posibilidad de incluir junta de sellado.
- ✓ Producto diseñado conforme a las normativas europeas de ventilación y eficiencia energética.
- ✓ 100% reciclable.

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	Medidas		Diámetros conexión			Material	Peso
QY26006I	Conector vertical 200/160/125	Alto A	Diámetro B	Reductor C	Reductor D	Reductor E	PP	0,288 kg
		170,4mm	249,1mm	200mm	160,1mm	125,1mm		

Pérdida de carga - Boquilla vertical

