

Conector Ø125 – 2xØ75 | Ø125 – 2xØ90



- ✓ Certificado CE.
- ✓ Permite conectar hasta 2 tubos Ø75 a una boca de Ø125.
- ✓ Montaje rápido y seguro.
- ✓ Compatible con sistemas VMC.
- ✓ Ø125 acanalada, para facilitar el corte fácil y ajuste preciso en altura.
- ✓ Fijación al techo ajustable en altura.
- ✓ Diseño compacto ideal para espacios reducidos.
- ✓ Alta estanqueidad con conexión de ajuste por presión.
- ✓ Optimiza la distribución del caudal en cada estancia.
- ✓ Reducción del ruido gracias a su diseño aerodinámico e interior optimizado.
- ✓ Superficie lisa interior para menor pérdida de carga.
- ✓ Conforme al CTE y normativas europeas de ventilación.
- ✓ 100% reciclable.



AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	A	B	C	D	E	Material	Peso
TV125-2075	Conector Ø125 (2 x 75)	375mm	210mm	125mm	200mm	290mm	PE	0,76 kg
TV125-2090	Conector Ø125 (2 x 90)	375mm	225mm	125mm	200mm	290mm		0,85 kg

Pérdida de carga - Conector 2x75

