

# Juntas Ø75 – Ø90 – Ø125 – Ø160 – Ø200

## Ignífugas



- ✓ Certificado CE.
- ✓ Certificado ignífugo, con propiedades retardantes de llama certificadas.
- ✓ Compatibilidad universal con conexiones estándar de VMC.
- ✓ Material resistente y duradero, ideal para instalaciones visible u ocultas.
- ✓ Montaje rápido y estable sin herramientas.
- ✓ Mejora la eficiencia del sistema, asegurando un sellado perfecto en cada conexión.
- ✓ Optimiza espacio en instalaciones compactas.
- ✓ Conforme a normativa CTE y estándares europeos de ventilación.
- ✓ 100% reciclable.

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

| Código      | Artículo     | Ø Interior | Ø Exterior | Ancho | Material | Peso     |
|-------------|--------------|------------|------------|-------|----------|----------|
| JUNT075I    | Junta Ø75mm  | 59,5mm     | 75,5mm     | 3mm   | SILICONA | 0,002 kg |
| JUNT090I    | Junta Ø90mm  | 67mm       | 84,9mm     | 3,8mm | SILICONA | 0,005 kg |
| QY26006-125 | Junta Ø125mm | 107mm      | 125mm      | 14mm  | PP       | 0,014 kg |
| QY26006-165 | Junta Ø160mm | 143mm      | 160mm      | 14mm  | PP       | 0,019 kg |
| QY26006-200 | Junta Ø200mm | 182mm      | 200mm      | 14mm  | PP       | 0,027 kg |