

Silenciadores Ø110 – Ø160 – Ø200



- ✓ Reduce eficazmente el ruido en líneas de impulsión y retorno.
- ✓ Instalación directa en conexiones del recuperador de calor.
- ✓ Conducto interior perforado optimizado para absorción acústica.
- ✓ Aislamiento de lana de vidrio de alta densidad (30 mm).
- ✓ Revestimiento exterior de aluminio-poliéster resistente y duradero.
- ✓ Compatible con sistemas VMC.
- ✓ Flexible y fácil de instalar en espacios reducidos.
- ✓ Mejora el confort acústico sin afectar el caudal de aire.
- ✓ Longitud + - 700 mm. Diámetros disponibles: Ø110, Ø160, Ø200 mm.
- ✓ Reduce vibraciones transmitidas por los conductos metálicos.
- ✓ Conforme a normativa CTE y estándares europeos de ventilación.
- ✓ 100% reciclable.

AMBITOS DE APLICACION: Sistemas de (VMC)

Código	Artículo	L	Diámetro externo	Material	Peso
LM001	Silenciado flexible 110mm	± 700mm	192mm	Aluminio Forro poliéster, aislamiento	1,8 kg
LM002	Silenciado flexible 160mm		235mm		2,5 kg
LM003	Silenciado flexible 200mm		275mm		3,1 kg

Pérdida de carga silenciador

