

Control de 3 fases



Gestión eficiente de sistemas de ventilación y climatización.

El Controlador de 3 fases MC es un dispositivo diseñado y desarrollado por MC para la gestión eficiente de sistemas de ventilación mecánica y climatización, especialmente en instalaciones residenciales y terciarias que requieren altos estándares de confort y calidad del aire interior.

Dispone de un manejo intuitivo y una visualización clara de sus 3 fases de funcionamiento, permitiendo al usuario seleccionar de forma sencilla el nivel de ventilación más adecuado en cada momento. Su diseño facilita la adaptación del caudal de aire a las necesidades reales de ocupación, contribuyendo a la optimización energética del sistema.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- » Dimensiones: ____ x ____ mm.
- » Grosor: ____ mm.
- » Peso: 50 g (aprox., puede variar según configuración de sensores).
- » Sistema de visualización: Manual / Indicador de fases.
- » Tipo de control: Selección manual de 3 fases de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Pantalla manual para la visualización del modo de funcionamiento seleccionado.
- ✓ Ajuste manual del flujo de aire, permitiendo adaptar el funcionamiento del sistema a las necesidades de ventilación.
- ✓ Modos de operación:
 - ✓ 3 velocidades de funcionamiento, seleccionables manualmente.
 - ✓ Control del volumen de aire en:
 - ✓ Aire de impulsión (aire fresco).
 - ✓ Aire de extracción.